



GÓNDOLA MURAL 3700



- ✓ Temperatura: 0° C a 8° C
- ✓ Totalmente inyectada con espuma de poliuretano
- ✓ Iluminación interior
- ✓ 4 niveles de estantes de 500 mm regulables en altura e inclinables
- ✓ Frente con porta precio / Cortinas de noche
- ✓ Bandeja / Canastos
- ✓ Tensión 220 V - 50 Hz

Opcionales:

- Laterales de máxima exposición
- Laterales vidriados con platico termoformado
- Laterales ciegos
- Laterales ciegos con espejo interior

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	HP
GL1300/900	1300	900	2150	1 1/2
GL2500/900	2500	900	2150	3
GL3700/900	3700	900	2150	5
GL1300/1150	1300	1150	2150	1 1/2
GL2500/1150	2500	1150	2150	3
GL3700/1150	3700	1150	2150	5



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8640

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.



GESTIÓN DE LA ENERGÍA

RI-50000-13

Sistema de Gestión de la Energía
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 50001:2011

Actividades de fabricación y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.



La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso