

EXHIBIDORA EURO Combinada



Empresa miembro del
"Acuerdo para la
Declaración de Protección
del Ozono".



- Exhibidora para repostería
- Construcción interna en acero inoxidable
- Aislación densidad 40 Kg/m³ espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1
- Frente de cristal curvo templado
- Laterales de cristal templado
- 1 Compartimiento con temperatura de +2 a +8°C
- 1 Compartimiento con temperatura NEUTRA
- Humedad relativa 75%
- Dimensiones externas refrigerada: 1250 x 710 x 1150 mm

- Dimensiones externas neutra: 750 x 710 x 1150 mm
- 2 Estantes de vidrio
- Capacidad de 760 Lt
- Unidad condensadora TECUMSEH ½ HP - R 22
- Potencia 220V/1/50Hz –
- Incluye control digital de temperatura
- Sistema de circulación de Aire forzado para mantener temperaturas homogénea (defrost)

Código	Largo	Ancho	Alto	H.P.
EUROVTECRN2000E	2000	710	1150	½



Fábrica de gabinetes, heladeras
comerciales y cámaras frigoríficas


Mondino[®]

Sinónimo del más alto nivel en exhibidores refrigerados