



EXHIBIDORA EURO 1700



- ✓ Construcción interna en acero inoxidable.
- ✓ Aislación Densidad 40 kgs/m³ espuma Bayer bajo norma ABNT, con retardante de llama clasificación R1.
- ✓ Frente: Termo panel de cristal templado.
- ✓ Laterales: Termo panel recto de cristal templado.
- ✓ 3 estantes de alambre.
- ✓ Sistema de circulación de aire forzado para mantener temperaturas homogéneas (defrost).
- ✓ Iluminación por LED.
- ✓ Temperatura de +2°C a +8°C.
- ✓ Humedad relativa 75%.
- ✓ Capacidad de 1450 / 1080 lts.
- ✓ Unidad Condensadora 1/2 HP - R 404.
- ✓ Potencia: 220V / 1/50Hz.
- ✓ Incluye control digital de temperatura.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8640

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.



GESTIÓN DE LA ENERGÍA

RI-50000-13

Sistema de Gestión de la Energía
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 50001:2011

Actividades de fabricación y comercialización de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	HP
VTER1400E	1400	710	1700	1/2
VTER2000E	2000	710	1700	3/4

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso